

## Zócalo distribuidor de canal de suelo con 2 troqueles(90°) y 2 pretroqueles para canal DCS acero inox Simon Canalización

REF. KTA8229/8



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Zócalo distribuidor de canal de suelo con 2 troqueles (90°) y 2 pretroqueles para canal DCS de acero inoxidable de la serie Simon Canalización. Sus dimensiones son de 140 x 140 x 30 mm. Está diseñado con 4 pretroqueles para canal DCS de 85 x 18 mm. Un gran punto a favor de este producto es la distribución y derivación de canales, ya que gracias al adaptador ALKA02/8, es posible la integración de minicolumnas K45 sobre la base de zócalo. Su limpieza es sencillísima ya que solo vas a necesitar usar un paño suave y seco y nunca utilizar paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, para que así no se dañe y reluzca perfectamente para siempre. Lo que consigue esta serie de Simon Canalización, es que puedas obtener todos los beneficios de un zócalo, pero siempre teniendo en cuenta las últimas tendencias del mercado, para que siempre tengas los productos más nuevos y más atractivos que puedas encontrar. Y además los puedes poner en cualquier tipo de suelo, y se adaptará tanto en un suelo técnico como en uno con pavimento.

### ACABADO

Metal

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Zócalo distribuidor de canal de suelo, espuma protectora, tornillería y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC002469

### MATERIAL

Acero inox

### OBSERVACIONES

Diseñado con 4 pretroqueles para canal DCS de 85 x 18 mm Consultar tabla en caso de necesitar otra configuración de zócalo para la distribución de canales para suelo Además de permitir la distribución y derivación de canales, habilita la integración de minicolumnas K45 sobre la base de zócalo mediante el adaptador ref ALKA02/8

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS**

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora en la base del zócalo distribuidor.

**DISPONIBLE EN**

1 a 3 troqueles 130 x 18 mm y 1 a 4 pre-troqueles 85 x 18 mm (consultar tabla de selección)

**RIGIDEZ DIELECTRICA**

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+120° C

**RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA**

< 0,05  $\Omega$

**PROPIEDADES ELÉCTRICAS**

Con continuidad eléctrica

**RESISTENCIA AL CALOR (°C)**

+850°C (según norma IEC 60695-10-2)

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-M $\Omega$ )**

>5 M $\Omega$  a 500 V

**CLASIFICACIÓN IP**

IP4X

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

**VERSIÓN**

2 troqueles canal DCS 130 x 18 mm (a 90°) y 2 pretroqueles canal DCS 85x18 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**EXTRACCIÓN DE CUBIERTA**

Únicamente con herramienta

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Horizontal

**TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO**

4

**TIPO DE FIJACIÓN**

Mediante tornillería suministrada

**TIPO DE INSTALACIÓN**

Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

## NORMATIVA

**REGULACIONES**

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 8426436036604                       | 0.38                             | MMT                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 1474200.00                 |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 8426436036604                    | MMQ                        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                                | 1                                | 0.37                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 1474200.00                          | 63.00                            | 0.38                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 150.00                           | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.38                                | 156.00                           |                            |