

Projecteur Simon 615 rail 3000K Flood Noir

RÉF. 61500038-383



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage d'accentuation

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

80 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP20

DIRECTIONNEL

Oui

LUMENS (LM)

2000 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

35 °C maximum

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS/W

2000lm/ 25W

ALIMENTATION (V~)

230 V~

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

OPTIQUES

Flood

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

L90 (°C)

50.000 h à 25°C

PUISSANCE (W)

25 W

TYPE DE COULEUR

WW

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Rail triphasé gradable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053198681

POIDS NET DU PRODUIT

0.64

LONGUEUR EMBALLAGE

296.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053198681

VOLUME EMBALLAGE

4400928.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

84.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.85

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.85

LARGEUR EMBALLAGE

177.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.64

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM