

Luminaria industrial 816.44 4000K GN DALI

REF. 81644338-784



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria Industrial 816 de SIMON, redonda de 430(diam)x490 mm para instalación en Suspendido, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica General. Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en Negro. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control DALI, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. Lúmenes disponibles 30900 lm para 4000K, 32200 lm para 5000K y consumo total de la luminaria de 240 W (eficiencia del sistema real hasta 134 lm/W). CRI>80. Instalable también en Suspendido mediante cadena (no incluido) i conectores IP68 incluidos mediante accesorio. Tensión de red 100-240 V 50/60Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25°. y L90>. Dimensiones luminaria: 430(diam)x490 mm. IP 65. Altura mínima de instalación: . Peso de la luminaria 4,8 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

APLICACIÓN

Iluminación de acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001716

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IK

08

L70 (°C)

128.000 h a 25°C

LÚMENES/W

30900 lm / 240W

CLASIFICACIÓN IP

IP65

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

90°

ÓPTICAS

General

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

128 lm/W

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CONTROL

DALI

LÚMENES (LM)

30900 lm

POTENCIA (W)

240 W


CRI

80.00

VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




LIGHT REGULATIONS ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




POWER ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendido

INSTALLATIONS ICONS




NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053229408

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

200.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

485.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

485.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

47045000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

5.90

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053229408

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

200.00

ANCHO EMBALAJE

485.00

LONGITUD EMBALAJE

485.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

47045000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

8.00

PESO NETO EMBALAJE

4.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM