

Espelho porta-mecanismos para 6 elementos em caixa de chão regulável branco Simon 500 Cima

REF. 52051804-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Caixa para chão modelo 52051804-030 da gama profissional de componentes Simon 500 Cima especialmente desenhada para encastrados em pavimento e chão técnico, adaptando-se de forma natural a todo o tipo de ambientes de trabalho. Modelo de caixa de chão regulável, inclui porta-mecanismos para 6 elementos, tanto em chão técnico como em pavimento. Esta fabricado em material de plástico com acabamentos em tonalidade e cor branco. Integra componentes de carácter termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Apresenta medidas de 132 x 228 x 16 mm, possibilita uma grande adaptação à criação de elementos ativos para instalações em diferentes ambientes profissionais, permitindo uma instalação otimizada para pavimento ou em chão técnico.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho porta-mecanismos

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

As caixas de chão reguláveis incluem o espelho porta-mecanismos. Só é necessário solicitá-lo como substituição em caso de dano ou extravio.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6 e 8 elementos

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

RAL

9003

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

8 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão
técnico através das caixas de
chão reguláveis

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254851

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.09

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.09

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053093337

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

95.00

LARGURA DA EMBALAGEM

135.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

230.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2949750.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.45

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

