Conetor BNC 75 Ohms fêmea com placa embelezadora preto Simon K45

REF. **K102D/14**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este conetor está dentro da gama de produtos Simon K45 e mais concretamente é um conetor BNC 75 Ohms fêmea que inclui a placa embelezadora. O produto apresenta-se num inovador e elegante cor preto que ficará ideal em qualquer lugar da estanque onde se localize. A instalação do conetor é muito simples e permite levá-la a cabo mediante encastramento ou diretamente sobre a superfície. O produto tem medidas de 22,5 x 45 milímetros. Seu ligação de bornes realiza-se mediante soldadura e seu tipo de funcionamento é mediante inserção. O único que há que ter em conta é que o comprimento máximo de cablagem recomendada para o conetor é de 90 metros, se o cabo é um RG-6. O conetor é fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, que lhe dão grande resistência e dureza, o que alonga sua vida útil. Além disso, estes materiais são autoextinguíveis, isto é, que não contribuem à propagação das chamas em caso de incêndio e reduzem a toxicidade do fumo, pelo que incrementam a segurança do conjunto final.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor BNC 75 Ohms fêmea

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 90 metros (cabo RG-6). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR
BNC

NÚMERO DE CONTATOS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1/2 elemento

FORMATO
BNC

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

RAL
7021

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CABOS
2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-038)

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436046931

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.15

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM