Minicolumna de aluminio de 2 caras cuadrada para 7 elementos por cara Simon K45

REF. **ALK227/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una minicolumna de aluminio que consta de dos caras cuadradas y admite 7 elementos por cara. Está incluida en la serie Simon K45, presenta acabado en metálico y mide 345 x 80 x 80 mm. Ha sido diseñada para su combinación con bases de enchufe con embornamiento a tornillo en la cara más profunda, mientras que la voz, datos y multimedia se integrarían en la más estrecha. Además, está la posibilidad de adaptar la minicolumna sobre zócalos distribuidores de canal de suelo. De esta manera, se podría aprovechar la distribución del cableado sobre el suelo y contar con funciones de conectividad eléctrica, voz y datos y multimedia. El artículo es muy versátil y resulta apropiado para instalar tanto en suelo técnico como en pavimento. Respecto a su mantenimiento, lo recomendable es limpiar la minicolumna con una gamuza seca y de textura suave para no dañarla.

ACABADO

Metal

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, pie de sujeción al suelo, tapas frontales, embellecedor superior, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

Minicolumna diseñada para combinar con bases de enchufe con embornamiento a tornillo en la cara más profunda y voz/datos/multimedia en la cara más estrecha Posibilidad de adaptar la minicolumna K45 sobre zócalos distribuidores de canal de suelo para aprovechar las distribución del cableado sobre suelo y disponer de funciones de conectividad eléctrica, voz y datos, multimedia

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 cara y 2 caras (cuadrada)

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Separación a través los propios compartimentos de la minicolumna para eliminar las posibles interferencias electromagnéticas y errores de transmisión entre el cableado eléctrico y Voz, Datos y Multimedia.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+650ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

NÚMERO DE MÓDULOS
14 módulos anchos (7 por cara)

VERSIÓN
2 caras (Cuadrada)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436033405

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.96

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.96

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436033405

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
102.00

ANCHO EMBALAJE
140.00

LONGITUD EMBALAJE
480.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
6854400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.14

PESO NETO EMBALAJE
0.96

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM