

**Pulsador con grabado luz 10 A 250V~, luminoso
incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco
Simon 27 Play**

REF. 27161-65



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pulsador con grabado de símbolo de luz que requiere una intensidad de 10 A y una potencia de 250 V~, incorpora luminoso y tiene para facilitar la instalación el sistema de embornamiento rápido incorporado en el mecanismo. Para hacerte con el pulsador podrás encontrarlo en la categoría de "mecanismos de mando" de la serie Simon 27 Play. Es apto para superficie y para empotrar y además es combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

Disfruta decorando con el sin fin de combinaciones que puedes realizar con las teclas y fundas intercambiables de la colección Simon 27 Play, con 4 gamas a elegir entre: color, artic, metal o extrem. Escoge el acabado que mejor se adapte a cada rincón de tu hogar para hacerlo a tu gusto. Dispones además de fundas personalizables transparentes en las que puedes plasmar cualquier imagen, la que más te guste para llevar la personalización al máximo extremo.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--|--|---|
| MERCADO DISPONIBLE CE | INTENSIDAD (A) 10 A | NÚMERO DE MÓDULOS 2 módulos |
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm | CLASIFICACIÓN IP IP20 | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C |
| INDICADOR DE CONSUMO (MA) 0.55 mA | MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento | TIPO DE MECANISMO Pivoting | VERSIÓN Individual |
| FUNCIÓN INDICADORA Sí | | TENSIÓN (V~) 250 V~ |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|--|--|---|
| DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 11 | INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal, Americano y Centralizaciones | TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar |
| GARRA Simon 27 | DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal,Vertical | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Rápido |

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053251737 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03 | LONGITUD EMBALAJE 221.00 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00 | PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 1229865.00 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00 | EAN EMBALAJE 8421053035894 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.32 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00 | ALTURA EMBALAJE 53.00 | PESO NETO EMBALAJE 0.33 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | ANCHO EMBALAJE 105.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX