

Módulo push-pull para perfis telescópicos com elevação manual Teleblock Simon K45

REF. KTLA3



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Módulo push-pull para perfis telescópicos com elevação manual para Teleblock da série Simon K45. Foi fabricado em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos e com acabamento em cor preto e seu tipo de elevação é manual. Seu design segue a norma UNE-EN 60.670-23. Suporta temperaturas de -5 a 60°C. O Teleblock Simon K45 resolve as necessidades de conexão eventual, adaptando-se a qualquer tipo de móveis e oferece uma elevação automática que lhe confere um aspeto único de vanguardismo tecnológico, além de um design e originalidade que convertem a este Teleblock num objeto de imagem de alto nível. Sua integração oferece uma adaptação perfeita nos espaços nos que se localiza ao ficar oculto, se desejar já que poderás ter os cabos ordenados e escondidos.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Teleblock com elevação manual da gama Simon K45.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo push-pull e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002649

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

RAL

7021

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do encaixe do módulo no perfil telescópico Simon Teleblock K45. Atenção: esta referência é uma peça sobresselente e é fornecida juntamente com o perfil telescópico Teleblock Simon K45.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8426436051669	0.04	105.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.04	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	544320.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436051669	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
544320.00	1	0.04
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	72.00	0.04
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	72.00	KGM