simon

Simon SM34 Punto de Recarga de Pared con Cable de 5m T2 7,4 kW Monofásico + Bluetooth + Automático y Diferencial + Sobretensiones con rearme automático de contador

REF. 0651042-400



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico ABS

APLICACIÓN

Residencial

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Residencial

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Punto de recarga con cable 5m, instrucciones de montaje y soporte para cable

CLASE ETIM

EC002883



simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

2,5 -10 mm2

TIPO DE COMUNICACIÓN

RS-485 / Bluetooth

TIPO DE CONECTOR

Cable Tipo 2 liso

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

CLASIFICACIÓN IK

10

INTENSIDAD (A)

32 A

CLASIFICACIÓN IP

IP54

TIPO DE LÍNEA

Monofásica

INDICADOR DE ESTADO DE

MODO 3

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25°C a 50°C

NÚMERO DE TOMAS

1

FUNCIONAMIENTO DE LA(S) TOMA(S)

Independiente

RANGO DE POTENCIA (KW)

2,3 kW - 7,4 kW por toma

TIPO DE PROTECCIÓN

Magnetotérmico curva C +

Diferencial clase A +

Sobretensiones permanentes y

transitorias + Dispositivo de

rearme del contador

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

(VAC)

230VAC (1P+N+T)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Fijación en pared interior y exterior con 4 tornillos + 4 tacos con plantilla incluida para su correcta fijación / Apto para suelo con tótem (no incluido)

NORMATIVA

REGULACIONES

simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053301340

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

5.665

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

5.665

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

U

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053301340

PESO BRUTO EMBALAJE

5.5

ALTURA EMBALAJE

149

LONGITUD EMBALAJE

580

PESO NETO EMBALAJE

5.665

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

35259360

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

408

