

Kit de caixa de piso de concreto estanque IP66 para 1 mecanismo Simon K45 + 1 tampa estreita e bainha

REF. KGH100CF/72



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Soluções K45

EC000024

MATERIAL

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK

08

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

CARGA MÁXIMA (KG)

1500 Kg - Caixa fechada | 250 Kg
- Caixa aberta

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

115x115x81

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053355398

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

748.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.64

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

GRM

EAN EMBALAGEM

8421053355398

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

114.00

LARGURA DA EMBALAGEM

1250.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

1300.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

185250000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.64

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM