

Kit caixa chão prof. reduzida 8 elementos 2 fichas duplas, 1 SAI dupla e 2 placas para 2 RJ45 3M® cinza Simon 500 Cima

REF. 52006407-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Consegue aqui este kit para caixa de chão de profundidade reduzida e 8 elementos com 2 fichas duplas, 1 SAI duplo e 2 placas para 2 RJ45 (tipo de encaixe 3M®). Acabamento em cinza, da série Simon 500 Cima. De dimensões 329 x 252 x 69 milímetros. O kit inclui 3 bases duplas: 2 bases duplas para circuito de corrente padrão e, por outra parte, 1 base dupla para circuito de corrente estabilizada. Neste caso, o design, ao ser para chão de profundidade reduzida, possibilita sua instalação em qualquer tipo de chão (técnico ou pavimento). No caso de que seja em pavimento, se deve combinar com a cuba de referência G401. Simon 500 Cima garante a máxima proteção em postos de trabalho perante condições extremas como um incêndio, já que estas peças se fabricam em diferentes metais que contam com isolamento termoplástico autoextinguível, sem halogéneos. Além disso, atua como proteção também para a saúde, já que possibilita que, nesses casos, a toxicidade emitida seja mínima.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA

CLASSE ETIM

EC000024

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto em chão de pavimento, uma vez configurado, combinar com uma cuba de plástico (ref.^a G401). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.^a 52053204-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão das saídas de cabos em plástico dúctil

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
8

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação rápida de bornes

COMPATÍVEL COM CONECTORES

3M® Volition OCK, RJ25, K5e e K6

NÚMERO DE CONECTORES
4

CONECTORES RJ45

Não incluídos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

OBTURADOR DE POEIRA
Não

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
08

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

INDICADOR DE CONSUMO LED
(mA)
0.55

VINCULÁVEL
Sim, as bases para um mesmo circuito são fornecidas ligadas entre si.

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
8 módulos

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA
Plana

NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 55 X 20 MM
8

RAL
7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
250 x 327 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos nas placas de voz e dados

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS
8

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO
3M

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
3M

NÚMERO DE TOMADAS
3 bases duplas: 2 bases dupla para circuito de corrente padrão e 1 base dupla para circuito de corrente estabilizada

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 11 e 48 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento ou no abáculo do chão técnico (fornecidas na caixa de chão)

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção para chão de profundidade reduzida permite a sua instalação em qualquer tipo de chão, quer seja chão técnico ou pavimento, combinando este último tipo de instalação com a cuba ref.^a G401

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053112731

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.71

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.71

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053112731

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.71

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM