

**simon**

## Tapa para base schuko con cargador USB C negro brillante Simon 100

REF. 10000050-138



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tapa para la base de enchufe schuko con cargador USB smartcharge, de la serie Simon 100. Presenta un elegante color negro con acabado brillante, lo que aporta todavía más sofisticación a la pieza. Ocupa un elemento y está pensada para ser instalada en sentido horizontal. Sus excelentes materiales de fabricación, PMMA con base termoplástica, garantizan la seguridad y protección del mecanismo y su perfecta mecanización durante largos años, así como alta resistencia a temperaturas muy extremas (de -25 a 75°C) siendo comprendida la temperatura óptima a la que debe encontrarse durante su funcionamiento en el intervalo de 0 a 40°C. Cuenta con un grado de protección IP de 20, lo que la hace perfectamente resistente al polvo y a la humedad. Para su limpieza basta con pasar un paño con agua jabonosa y evitar productos que puedan contener cloro. Esta tapa para base de enchufe cumple con la normativa vigente: UNE 20315-1-1:2009; UNE 20315-1-2:2009; IEC 60884-1 Ed 3.2; EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2011; ETSI-EN 301489-34 V1.4.1; EN 50581:2012.

**ACABADO**

Negro brillante

**COMPATIBILIDAD**

Mecanismos Simon 100

**CLASE ETIM**

EC000011

**MATERIAL**

Termoplástico

**CONTENIDO DEL EMBALAJE**

Tecla individual

**OBSERVACIONES**

Recomendado para usar con marcos de color negro brillante

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**

De 1,5 a 2,5 mm

**FUNCIÓN INDICADORA**

No

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)**

0 - 40 °C

**COMPATIBLE CON CONECTORES**

Horizontal

**CLASIFICACIÓN IP**

IP20

**RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)**

-25 - 75 °C

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES**

1 elemento

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**VERSIÓN**

Individual

**FORMATO**

Schuko,USB

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
Horizontal	Apto para empotrar

## NORMATIVA

## REGULACIONES

UNE 20315-1-1:2009; UNE 20315-1-2:2009; IEC 60884-1 Ed 3.2; EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2011; ETSI-EN 301489-34 V1.4.1; EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053328378	0.042	70
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.029	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	122500
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053328378	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.042
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	25	0.029
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	70	KGM