

**Kit caixa de chão regulável para pavimento 8 elementos
com 2 fichas duplas, 1 SAI dupla e 2 placas com 1 conector
RJ45 Cat.6A FTP cinza Simon 500 Cima**

REF. 52007401-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Da série Simon 500 Cima prove/provem este kit com caixa de chão regulável para pavimento e 8 elementos com 2 fichas duplas, 1 ficha dupla SAI e 2 placas com 1 conector RJ45 Cat.6A FTP. Em formato tomada Francesa e encaixe RJ45 Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Acabamento em cinza, com 2 bases duplas para circuitos de corrente padrão. Na hora de instalar, tem em conta que o tipo de ligação de bornes é por corte (1 clique®). Para completar uma instalação correta deste produto, deve-se combinar com uma negativo de plástico (de referência 52052104-035). De maneira opcional, recomendamos combinar com uma tampa embelezadora de enchimento (referência 52053104-035) em caso que não se instale o mesmo revestimento do chão. Este kit está especialmente pensado e desenhado para montagem em chão de pavimento ainda que também é válido para uma instalação em chão técnico. Fabricados com diferentes materiais metálicos que têm propriedades autoextinguíveis e sem halogéneos. Em caso de incêndio, obterá a máxima proteção.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto combinar com uma cuba de plástico (ref.^a 52052104-035) ou com uma cuba metálica (ref.^a 52052204-033). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de nivelamento (ref.^a 52053104-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	FORMATO Franco-Belga	TIPO DE PLACA Plana
PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS Sim	CLASSIFICAÇÃO IK 08	RAL 7011
NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS 8	FUNÇÃO INDICADORA Sim	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 170 x 265 mm
NÚMERO DE CONECTORES 2	INTENSIDADE (A) 16 A	NÚMERO DE TOMADAS UPS 1
TIPO DE CONECTOR 6A FTP	CLASSIFICAÇÃO IP IP4X	TENSÃO (V~) 250 V~
OBTURADOR DE POEIRA Sim	MANUTENÇÃO Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 0	REMOÇÃO DA MOLDURA Unicamente com ferramenta	REMOÇÃO DA PLACA Unicamente com ferramenta
NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA 2	PODE SER INSTALADO EM BANDEJA Plastic and metallic	REMOÇÃO DA TOMADA Unicamente com ferramenta
EXTINÇÃO (°C) +850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)	DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO Horizontal, Vertical	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Por corte (1 click®)

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053112311	2.20	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3933900.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053112311	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	75.00	2.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
2.20	186.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	282.00	