

**simon**

## Downlight 703.23 Orientable Redondo WW Wide Flood Blanco

REF. 70323030-483



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo WW Wide Flood, consigue aquí este modelo en blanco. Igualmente, contamos con Downlights de la gama 703 de similares características, pero en negro, con forma cuadrada y otras ópticas de distinto tipo.

Al lado del producto, en esta misma página, también podrás observar el manual de instalación. Léelo detenidamente y, si te surge alguna duda, consúltala con nuestros especialistas del departamento técnico de Simon.

Sobre sus características decir que tiene una amplia vida útil, de más de 30.000 horas y una luminosidad de 700 lm/7.5 W, con un rendimiento máximo durante toda la vida útil del producto. Mecanismo simple de encendido – apagado (ON – OFF).

¿Cuál es la referencia de este producto por si necesitas localizarlo en el catálogo o realizar una consulta? Es la siguiente: 70323030-483. ¡Consíguelo en Simon! Para cualquier duda, contacta con nuestro departamento técnico.

### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

### CONTENIDO DEL EMBALAJE


### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	CRI	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	80	94 lm/W
CLASIFICACIÓN IP	CORTE	LÚMENES (LM)
IP20	Sí	700 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	DRIVER INCLUIDO	LÚMENES/W
-15 - 35 °C	Sí	700 lm/7.5 W
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	ÓPTICAS
230 V~	30.000 h a 25°C	Wide Flood
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
3000 K	40°	Categoría exento
CONTROL	TIPO DE COLOR	POTENCIA (W)
On/Off	WW	7.5 W
		VIDA ÚTIL
		30.000 h


### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS




### ROTATION ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053088838	KGM	2524500
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053088838	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.32
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	110	0.2
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	135	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.32	170	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.2	MMT	