

Base de enchufe schuko doble 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad y embornamiento 1Click® rojo Simon 500 Cima

REF. 50000432-037



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Rojo

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe doble con tapa
y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio de la tapa a través de la referencia 50001841-037

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	De 1,5 a 2,5 mm	FUNCIÓN INDICADORA	No	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)	-25 a 60° C
DISPONIBLE EN	Formato schuko y francesa	RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)	>5M? a 500 V	TIPO DE MECANISMO	Insertion
NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL	1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo	INTENSIDAD (A)	16 A	NÚMERO DE MÓDULOS	2
RIGIDEZ DIELÉCTRICA	Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	CLASIFICACIÓN IP	IP20	MONOBLOQUE	No
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	+60° C	DISPONIBILIDAD DE KIT	No	RAL	3002
FORMATO	Schuko	ENLAZABLE	Si, mediante accesorio 50000996-039	NÚMERO DE TOMAS	2
RESISTENCIA AL CALOR (°C)	+125°C (según norma IEC 60695-10-2)	MANTENIMIENTO	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	VERSIÓN	Doble
				TENSIÓN (V~)	250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
0	Específico Simon 500 Cima	Únicamente con herramienta
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Únicamente con herramienta	Horizontal,Vertical	Por corte (1 click®)
EXTINCIÓN (°C)	TIPO DE INSTALACIÓN	NÚMERO DE TERMINALES
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)	Apto para superficie y empotrar	3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053254578	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.109	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053093146	VOLUMEN EMBALAJE 3.525
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.109	ALTURA EMBALAJE 112	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 269	ANCHO EMBALAJE 117
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 1.09	

