

Canal PVC de 2m 160x55mm con 2 compartimentos para funciones K45 color blanco

REF. TK12122/9



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Funciones K45

MATERIAL

PVC

CLASE ETIM

EC001938

OBSERVACIONES

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados, además de combinarse con funciones K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

1, 2 y 3 compartimentos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

120°C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

RAL

9003

VERSIÓN

2 compartimentos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Con colisos cada 25cm para acceso de tornillería

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

2.15

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.15

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436028777

PESO BRUTO EMBALAJE

25.8

ALTURA EMBALAJE

207

LONGITUD EMBALAJE

2020

PESO NETO EMBALAJE

25.8

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

12

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

102444300

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

245