

**BASE MÚLTIPLE EXTRAPOWER 6 TOMAS 16A 250V~
ALUMINIO C/PROT. SOBRETENSIONES 1,5M CABLE H05VV-F
3G1,5MM² SIMON BRICO**

REF. BM539225



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Aluminio

**MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL
CABLEADO**

PVC

EMBALAJE

Fajín

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3G1,5 mm²

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

INTENSIDAD (A)

16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE TOMAS

6

USO

Instalación en servicios móviles

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3G1,5mm²

TIPO DE CABLE

1,5 metros

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852539225

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.861

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

530

EAN EMBALAJE

18412852539222

VOLUMEN EMBALAJE

13708500

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

90

PESO BRUTO EMBALAJE

1.78

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.861

ALTURA EMBALAJE

185

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

2385000

LONGITUD EMBALAJE

130

ANCHO EMBALAJE

570

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

3.444