

# Conmutador para tarjeta con 1 microinterruptor e indicador luminoso 250V~

REF 7500526-039



## INFORMACION BASICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75; Simon 82

### OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.<br />

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

## INFORMACION TECNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,5 mm

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1 mA

### INTENSIDAD (A)

10 (1,5 ind.) A

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE MECANISMO

Card

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.06 KGM

PESO BRUTO

0.06 KGM

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

82 MMT

ANCHO EMBALAJE

83 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

223 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1517738 MMQ

PESO NETO

0.3 KGM

EAN EMBALAJE

8421053208779