

Downlight 705.24 Tilt Square NW Wide Flood 1-10 V Alumínio

REF. 70524133-484



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Downlight com ótica Wide Flood e Ecorrae de Categoria A de a série Downlight 705 da Simon. Conta com uma temperatura de cor de 3900 K e uma intensidade lumínica de 1080lm/15,5W, bem como frequência detalhada de 50/60Hz. Pode-se instalar em qualquer divisão com uma temperatura máxima de 40°C e oferece uma vida útil de umas 30.000 horas funcionando a 25°C. Seu alimentação realiza-se através de uma fonte de 120-240V e é um tipo de downlight que se deve instalar de forma encastrada. Fabricado em alumínio, este downlight tem dimensões de 86x86 mm e um peso de apenas 400 gramas. Os downlights da série 705 são perfeitos para hotéis e hospitais já que oferecem uma iluminação de ambiente altamente confortável. Além disso são um tipo de downlights perfeitos para zonas específicas como receções, provadores, banhos, etc. e também estes downlights oferecem uma iluminação de acentuação para que possas realçar objetos em divisões ou vitrinas.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1080 lm/15,5W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Wide Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15.5 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

TIPO DE COR

NW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

1-10 V

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80

LÚMENS (LM)

1080 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

136

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.602

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.602

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053122396

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

135

LARGURA DA EMBALAGEM

145

COMPRIMENTO EMBALAGEM

155

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.034

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.602

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.602

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM