

## Downlight 725.23 Encastrado NW General IP44 Branco

REF. 72523930-984



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Este produto faz parte dos downlights da gama 725 Categoria A de a marca Simon, caracterizados por suas altas capacidades lumínicas e grande qualidade de materiais. O Downlight 725.23 Advance proporciona uma luz neutra (NW) graças a sua ótica GENERAL- IP44. Suas medidas de 165 x 51 milímetros e seu tradicional cor branco fazem-no capaz de adaptar a qualquer divisão e lugar que se queira iluminar. Além disso, seu tamanho e fácil instalação mediante encastramento em parede ou teto, faz possível que se possa combinar com outros produtos de iluminação das mesmas características, segundo as necessidades do espaço onde se situe. Tem uma cor de temperatura de 3.900 k e 1.300 lumens e 14 watts, e seu controlo realiza-se mediante o clássico e efetivo sistema ON/ OFF. Precisa uma fonte de alimentação de 100-240 volts e 50/ 60 hertz de frequência para seu correto funcionamento. Este downlight destaca por seus materiais de alta qualidade que fazem que possa funcionar e iluminar divisões, sem perder eficácia, baixo temperaturas muito baixas ou altas, que vão desde os -15 aos 40 graus centígrados.

#### APLICAÇÃO

Iluminação geral

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

93 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

### LÚMENS (LM)

1300 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### LÚMENS/W

1300 lm/14W

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Geral

### TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

### CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

### CONTROLE

On/Off

### TIPO DE COR

NW

### POTÊNCIA (W)

14 W

### CRI

80

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

101

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos 30 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053116890

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.616

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

3.042

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### EAN EMBALAGEM

8421053116890

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### ALTURA EMBALAGEM

80

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.616

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.616

### LARGURA DA EMBALAGEM

195

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

195