

BASE MÚLTIPLE 6 TOMAS 16A 250V~ BLANCA CON INTERRUPTOR Y 1,5 METROS DE CABLE H05VV-F 3G1MM² SIMON BRICO

REF. BM165400



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Bolsa

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3G1,5 mm²

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

INTENSIDAD (A)

16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE TOMAS

6

USO

Instalación en servicios móviles

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3G1mm²

TIPO DE CABLE

1,5 metros

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1 |
UNE 20315-1-2:2017 | UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852165400

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.456

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852165407

VOLUMEN EMBALAJE

10240000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

2.736

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.456

ALTURA EMBALAJE

160

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

936000

LONGITUD EMBALAJE

195

ANCHO EMBALAJE

180

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

2.736