

**Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento
con 1 RJ45 categoría 5e UTP blanco Simon 500 Cima**

REF. 50004085-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En la serie Simon 500 Cima encontrarás esta placa de voz y datos en acabado de color blanco. La placa, de categoría 5e UTP, incluye una ventana guardapolvo, además de un elemento con un conector RJ45. Esta es la versión individual con un módulo y está disponible para uno o dos conectores. Si se desea incorporar esta placa de voz y datos en columnas envolventes verticales u horizontales, los clipajes para ello están incluidos. Esto significa que no hace falta utilizar ningún tipo de adaptador externo, ni tornillería. Sus compactas medidas son de 50 x 50 x 32,5 milímetros y necesita una sección de cableado 22-26 AWG. Su fabricación apuesta por componentes metálicos aislados termoplásticamente y sin halógenos. Así se consigue incrementar la seguridad en la estancia en la que se está usando, incluso a altas temperaturas. Las placas de la serie Simon 500 Cima soportan temperaturas muy variables, hasta un máximo de +60 grados centígrados y el mantenimiento de las mismas es muy sencillo.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---|--|--|
| MERCADO DISPONIBLE CE | TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C | RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C |
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) Cableado 22-26 AWG | PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Sí | NÚMERO DE MÓDULOS 1 |
| DISPONIBLE EN Placa para 1 y 2 RJ45 | OBTURADOR DE POLVO Sí | TIPO DE PLACA Plana |
| CONEXIÓN RJ45 Con herramienta de inserción | FORMATO RJ45 | RAL 9003 |
| CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR categoría 5e UTP | CLASIFICACIÓN IP IP20 | MÓDULO ADAPTADOR RJ45 Incluido en la placa de voz y datos |
| NÚMERO DE CONECTORES 1 | DISPONIBILIDAD DE KIT No | PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya® |
| CONECTORES RJ45 Incluido en la placa de voz y datos | MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | TIPO DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya® |
| | | VERSIÓN Individual |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | |
|--|--|
| INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Específico Simon 500 Cima | TIPO DE INSTALACIÓN fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas |
| DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Vertical | EXTRACCIÓN DE LA PLACA Únicamente con herramienta |

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0 | EAN EMBALAJE 8421053098042 | VOLUMEN EMBALAJE 0.052 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0 | ALTURA EMBALAJE 80 | PESO BRUTO EMBALAJE 0 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.026 | ANCHO EMBALAJE 224 | PESO NETO EMBALAJE 0.52 |
| PESO NETO DEL PRODUCTO 0.026 | LONGITUD EMBALAJE 290 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |

