

## Proyector 629 Carril 4000K FL Blanco

REF. 62902030-384



### INFORMACIÓN BÁSICA

CLASE ETIM

EC001744

### INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

LÚMENES (LM)

2200

ÓPTICAS

Flood

POTENCIA (W)

25

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053331408

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.7

### LONGITUD EMBALAJE

290

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.6

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

5421840

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053331408

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.7

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

114

### PESO NETO EMBALAJE

0.6

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

164

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM