

Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 1 RJ45 da Nexans® de 1 elemento alumínio Simon 500 Cima

REF. 50018085-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira para um conector RJ45 de Nexans de um elemento em cor alumínio da série Simon 500 Cima integra numa mesma peça a máxima qualidade ao melhor preço. Estamos perante uma placa que inclui encaixes para sua fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Tem dimensões de 50 x 50 x 11 mm. Sua estrutura é muito resistente às consequências negativas que se produzem com os golpes e impactos sobre a mesma graças ao componente termoplástico sem halogéneos com o que foi fabricada. Além disso, este material garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Seu preço? O mais competitivo que podemos encontrar no sector hoje em dia. Impossível pedir mais por menos.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Séries LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo da Nexans®.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053097014	VOLUME EMBALAGEM 0.60
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 54.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 52.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.28
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	COMPRIMENTO EMBALAGEM 215.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

