

## Poussoir lumineux lumière 16AX connexion à vis avec griffes graphite Simon 54

RÉF. 54161-38



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Graphite

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 54 Premium,  
Simon 54 Nature

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec touche

#### CLASSE ETIM

EC000029

#### REMARQUES

Pour obtenir l'étanchéité IP44, il faut que la plaque soit installée avec le joint.

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

TYPE DE MÉCANISME  
Pivoting

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-25 - 50 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
1 élément

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
5 - 40 °C

VERSION  
Simple

CLASSIFICATION IP  
IP20

TENSION (V~)  
250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE  
Simon 54

TYPE D'INSTALLATION  
Montage encastré

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT  
Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1  
À vis

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS  
PN-EN61058-1:2005P

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS NET DU PRODUIT 0.057	LARGEUR EMBALLAGE 0
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	LONGUEUR EMBALLAGE 0
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 5902787559328	VOLUME EMBALLAGE 0
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	POIDS BRUT EMBALLAGE 0
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.057	HAUTEUR EMBALLAGE 0	POIDS NET EMBALLAGE 0.285
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM