

Luminária linear LANE 2400 DALI HO Superfície 2700 K Batwing Preto

REF. 91302308-288



INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Escritório, Comércio

CLASSE ETIM

EC001743

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Não

TIPO DE COR

WW

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 97 lm/W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ELÉTRICA

I

LÚMENS (LM)

5690 lm

RAL

9005

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

L70 (°C)

100000h a 25°C

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

CONTROLE

DALI

L90 (°C)

30000h a 25°C

ÓTICAS

Batwing 105°

CRI

90

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

105°


FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

>0,9

POTÊNCIA (W)

73 W

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície/suspensa

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Não

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8436547042838

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

4.95

VOLUME EMBALAGEM

16128000

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

4.5

ALTURA EMBALAGEM

80

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

2400

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

4.5

LARGURA DA EMBALAGEM

84