

## Canal Cablomag de aluminio de 2m 210x55mm

REF. TK01163/8



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Canal Cablomag de aluminio de 2m de longitud y una sección de 210x55mm, con 1 compartimento frontal con capacidad de montar todas las funciones de la gama K45 sin necesidad de accesorios, consiguiendo un gran ahorro en tiempo de montaje, además de disponer de otros dos compartimentos internos para la cómoda distribución del cableado. Independientemente de la estructura diseñada, asegura el aislamiento del cableado eléctrico del de voz, datos y multimedia, además del mantenimiento de su correcto radio de curvatura durante toda la distribución. Se adapta a las distintas arquitecturas mediante sus accesorios de instalación y diseño único. Fabricada con aluminio anodizado de gran calidad, dotándose de un grado de protección IP4X e IK07. Estamos hablando de un material ignífugo, autoextinguible y no propagador de llama. El precio indicado es por metro y se suministra en lotes de 4 unidades (8 metros en total).

### ACABADO

Aluminio

### COMPATIBILIDAD

Funciones K45

### MATERIAL

Aluminio

### CLASE ETIM

EC001938

### OBSERVACIONES

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados, además de combinarse con funciones K45.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

3 compartimentos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

120°C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK

07

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

### VERSIÓN

210x55 aluminio

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### MARCADO ECORRAE

No

### REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053227510

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

102444300

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436029187

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

PESO BRUTO EMBALAJE

24.4

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

207

PESO NETO EMBALAJE

24.4

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

245

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

2020

PESO NETO DEL PRODUCTO

3.05

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT