

Kit Flash 60 composé du prise de courant schuko terminé par câblage avec connecteur rapide blanc Simon 400

RÉF. 43101002-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Kit de prise de courant individuelle pour installation dans un meuble, avec cache de protection optionnel permettant de la fermer et de dissimuler les connexions lorsqu'elle n'est pas utilisée. Prise Schuko et finition blanche. Fourni avec un câble de 20 cm de long terminé par un connecteur rapide mâle Wieland® Gst18i tripolaire avec ancrage de sécurité pour une connexion et une déconnexion sécurisées du secteur sans interruption de l'alimentation. Le kit est livré assemblé avec les connexions internes pré-fabriquées. Il suffit de percer le trou dans le meuble où le produit sera installé. Une fois cette opération effectuée, branchez-le au secteur pour le fonctionnement.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	NOMBRE DE CONTACTS 3	TENSION NOMINALE (V~) 250 V~
PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS Oui	FORMAT Schuko	RAL 9003
PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS Couvercle de protection disponible (en option) pour protéger la prise contre l'entrée de poussière et de petits objets	RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C) +70°C (selon la norme IEC 60670)	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) ø54 mm
CONNECTEURS RJ45 Non	INTENSITÉ (A) 16 A	MODULE ADAPTATEUR RJ45 Non
TYPE DE CONNECTEUR Schuko	CLASSIFICATION IP IP20	PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE Non
	MAINTENANCE Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.	TYPE D'ENCLIQUETAGE Non
		TENSION (V~) 250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS Avec outil seulement	RETRAIT DU CADRE Avec outil seulement	FIXATION SANS ACCESSOIRES Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.
RETRAIT DU CONNECTEUR Aucun outil nécessaire	POSSIBILITÉS DE FIXATION À l'aide de griffes fournies	
EXTINCTION (°C) +650°C (selon la norme IEC 60670)	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Connecteur rapide	

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053292075	POIDS NET DU PRODUIT 0.12	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053292075	VOLUME EMBALLAGE 544320.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.14
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.14	LARGEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.12
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM