

Conetor Minijack fêmea com placa embelezadora branco Simon K45

REF. K123B/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Proporcione a máxima conectividade a seus dispositivos de áudio e outros sistemas analógicos com o conector Minijack de 2,5 mm da Simon K45. Este conector conta com uma tampa embelezadora em tom branco que, com seus acabamentos simples, dá a sua divisão a maior funcionalidade, se adaptando a todo o tipo de espaços. Com ligação de bornes por parafuso, admite um comprimento máximo de cablagem de 30 metros e secção de cabo de 0,2 a 0,5 mm. Composto por materiais de termoplástico autoextinguíveis e sem halogéneos, garante a segurança em frente a um possível incêndio, ao evitar a propagação de chama e toxicidade por fumo. Além disso, apresenta um intervalo de temperatura de 5°C a 40°C e pode atingir temperaturas máximas que rondem os -25°C e os 50°C. O conector Minijack da Simon K45, assegura a máxima conectividade de áudio, elegância e inovação, minimizando o espaço e maximizando a funcionalidade.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conector Minijack fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 30 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

Mini-Jack

RAL

9003

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE CABOS

3

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1/2 elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436064751	0.02	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.01
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436064751	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.02
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.02
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.02	40.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50.00	