

Enjoliveur supérieur pour mini-colonne ovale avec 2 faces grise Simon K45

RÉF. RALK010/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Upper trim designed for 2 sides oval mini columns. It is grey in colour and is included in the Simon K45 series. With dimensions of 80 x 110 x 7 mm, this product is manufactured in compliance with the regulation in halogen-free thermoplastic. It is a material that provides maximum security in case of fire, guaranteeing no flame spread in case of fire and reducing toxicity in the event of smoke. The trim is a product designed as a replacement part, in the event of loss or substitution. It is supplied injected in grey plastic colour. For its maintenance, use a soft and dry cloth, avoiding abrasive cleaners containing chlorine. The series Simon K45 has a complete range of connection solutions suitable for raised and concrete floor. Its mechanisms are compact and suitable for electrical, voice, data and multimedia connections.

FINITION

Gris

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Enjoliveur supérieure et vis de fixation

CLASSE ETIM

EC002980

MATÉRIAU

Plastique

REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est fourni injecté en plastique gris.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

RAL

7035

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

VERSION

2 faces (Ovale)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436056510

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.03

LONGUEUR EMBALLAGE

100.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436056510

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

HLT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

HAUTEUR EMBALLAGE

20.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.03

LARGEUR EMBALLAGE

150.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM