

Kit de sobre mesa completo con 3 bases de enchufe schuko y placa para 2 conectores RJ45 negro Simon 400 Top

REF. 42403000-138



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cada vez son más los profesionales y particulares que demandan soluciones eléctricas fijadas sobre el mobiliario, ya que así podremos usar las conexiones de una manera cómoda y funcional. Simon siempre está a la vanguardia en la fabricación de elementos eléctricos de baja tensión, un ejemplo de ello es este kit de sobre mesa personalizable con 3 bases de enchufe schuko y 1 elemento vacío de la serie Simon 400 Top. Una pieza fabricada en metal con un excelente acabado en negro perfecta para todo tipo de espacios. Este kit de elevación manual de 4 elementos tiene unas medidas de 205 x 185 x 85 milímetros. Para conexión dispone de un conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm. Fabricado con 3 bases de circuito de corriente estándar de 250 voltios y 16 amperios. Cuenta con una tapa embellecedora de acero pintado y un perfil de aluminio anodizado.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP30

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
-5...+60

TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i
3 polos macho aéreo con
latiguillo de 22 cm

RAL
9005

NÚMERO DE ENTRADAS
TRASERAS
1

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
3 bases para circuito de
corriente estandar

VERSIÓN
4 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE
GARRA (MM)
Entre 20 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)
+70 °C (segundo norma IEC
60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante apriete lateral de
garras provistas con el
cerramiento. Posibilidad
opcional de sujetar el gabinete
con tornillos a través de los
orificios provistos en los lados
del chasis del gabinete.

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para fijar sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante grampos incluidos en
los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el
material necesario para su
instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053195673

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2850000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053195673

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

240.00

PESO NETO EMBALAJE

0.85

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

125.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.85

LONGITUD EMBALAJE

95.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.85

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT