

Extension de 0,5 mètre pour colonne carrée en aluminium à 2 faces Simon K45

RÉF. ALK22P05/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

It is a 0.5 metre extension for pole of 2 sides square. It has metal finish and is made in anodised aluminium, in full compliance with the regulation. With respect to its dimensions, measures 500 x 80 x 80 mm for which the solidity of the set be guaranteed, it is recommended to combine one extension per pole. In this way, the result is ideal. In terms of the temperature of installation, the ideal thing is that varies between -25 and 120 °. The article corresponds to the series Simon K45, an innovative collection whose mechanisms are characterized by a simple installation. This extension is designed for columns, which is fixing to the slab by applying pressure, as it is not necessary to screw them together to the floor, it also allows the redistribution and mobility. For the maintenance of this piece, use a soft, dry cloth and ensure not to use abrasive cleaning products containing chlorine.

FINITION

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC000795

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Extension de colonne, capot avant, broches de connexion et vis

REMARQUES

Pour assurer la robustesse de l'unité, il est uniquement possible de combiner une extension par colonne.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Séparation au moyen des compartiments de la rallonge elle-même pour éliminer toute interférence électromagnétique possible et les erreurs de transmission entre les câbles électriques et les systèmes voix, données et multimédia.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

VERSION

2 faces (carrée)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation de broches de connexion

SENS D'INSTALLATION

Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436050570

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.26

POIDS NET DU PRODUIT

1.26

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436050570

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

100.00

LARGEUR EMBALLAGE

140.00

LONGUEUR EMBALLAGE

520.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

7280000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.25

POIDS NET EMBALLAGE

1.26

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM