Kit de sobre mesa completo con cargador 2xUSB y 3 schukos negro Simon 400 Top

REF. **42422000-138**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Sabes que puedes tener todas las conexiones necesarias fijadas sobre el mobiliario? La serie Simon 400 Top te ofrece esa posibilidad gracias a este kit de sobre mesa personalizable con cargador para 2 USB, 2 schukos y un espacio vacío para personalizar. Un producto perfecto para centros de trabajo, gracias a su sistema de elevación manual podremos conectarnos cómodamente y ocultarlo cuando sea necesario. Fabricado en metal y con un excelente acabado en negro cuenta con una tapa embellecedora de acero pintado y con un perfil de aluminio anodizado que aporta una gran resistencia y durabilidad al producto. La serie 400 está pensada para evitar incendios ya que tanto sus tapas como sujeciones son de termoplástico autoextinguible, esto significa que evitarían la propagación de la llama en caso de accidente. Kit de 4 elementos fabricado para una intensidad de 16 amperios y un voltaje de 250 voltios, sus medidas son de 205 x 120 x 80 milímetros.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 400XXXXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP30

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

RAL
9005

NÚMERO DE ENTRADAS TRASERAS
1

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2 bases para circuito de corriente estandar

NÚMERO DE CARGADORES USB
1

VERSIÓN
4 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (ºC)
+70 ºC (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante el apriete de mordazas existentes en el soporte de fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para fijar sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante grampos incluidos en los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN IEC 63000:2018;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053208083

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.85

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053208083

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
215.00

ANCHO EMBALAJE
125.00

LONGITUD EMBALAJE
95.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2553125.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM