Caixa metálica de parede de encastrar para 8 elementos aço inox Simon K45

REF. **KTC400/8**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro da gama Simon K45 encontramo-nos com esta prática caixa metálica de parede de encastrar. Com capacidade para ligar 8 elementos repartidos em quatro módulos duplos e com versões para seis, oito e doze elementos. Esta caixa está desenhada com materiais de alta resistência e qualidade, com uma estrutura de alumínio, pintado com epóxi e espelho de aço inoxidável. As medidas desta magnífica caixa de parede são de 289 x 170 x 67 mm e destaca-se pela sua simplicidade de montagem e manutenção graças às suas peças conectáveis em bloco que permitem separar as secções de voz e dados. Além disso a caixa inclui cortes traseiros de 40 x 40 mm para alimentar com tubo e a caixa também inclui entradas laterais e traseiras para alimentação com tubo de 20 e 25 mm. A gama Simon K45 oferece as caixas para encastrar mais recomendadas por profissionais graças a sua qualidade e preço ajustado.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC002601

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de encastrar, divisória metálica, cabo terra, tampões acesso de cablagem, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que permitem formar blocos para separar a parte elétrica da parte de voz e dados, para facilitar a manutenção. A caixa inclui cortes traseiros de 40 x 40 mm para a alimentação com tubo. A caixa inclui entradas laterais e traseiras para a alimentação com tubo de 20 e 25 mm de diâmetro.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
6, 8 e 12 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
Carril dedicado na estrutura da caixa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

CLASSIFICAÇÃO IK
10

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
4 módulos duplos

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
170 x 271 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
4

VERSÃO
8 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de fixação de garras incluídas no envolvente em combinação com produtos agregados, aglomerantes, aditivos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon K45 (fornecido com o espelho)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053093115

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.85

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.85

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053093115

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
69.00

LARGURA DA EMBALAGEM
188.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
289.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
7.09

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.85

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM