

Tomada TV+SAT IEC Única fêmea com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. K130A/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Se queremos receber uma imagem nítida com a máxima qualidade em nossos dispositivos, podemos confiar na Tomada TV+SAT IEC única fêmea com placa embelezadora em acabamento alumínio da série Simon K45, Com dimensões de 45 x 45 mm, admita uma secção de cabo de 6 a 8 mm. Adequado para superfície e encastrar, esta tomada tem uma ligação de bornes por parafuso e um tipo de funcionamento de inserção. O comprimento máxima recomendada de cablagem é de 90 metros (cabo RG-6). Segurança, durabilidade e resistência numa única peça que destaca por seu baixo preço. Esta tomada foi fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, materiais que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Para mais informação consultar folha de instruções do produto.

ACABAMENTO

Alumínio

SÍMBOLO

TV,SAT

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada TV+SAT IEC Única fêmea

CLASSE ETIM

EC000439

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado de cablagem: 90 metros (cabo RG-6). É permitida a passagem de corrente contínua e sinais de controlo (24V 500 mA máx.) apenas através do conector F fêmea (SAT).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

Europa e América

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 6 a 8 mm

TIPO DE CONECTOR

TV-IEC,SAT-F

NÚMERO DE CONTATOS

1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

IEC

FREQUÊNCIA

5-2400 MHz

INTENSIDADE (A)

500 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO NOMINAL (V~)

24 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

+10...+55

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25...+50

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

1

PERDA DE INSERÇÃO TV (MHZ)

47...862

PERDA DE INSERÇÃO SAT (MHZ)

950...2400

PERDA DE DERIVAÇÃO TV (MHZ)

47...862

PERDA DE DERIVAÇÃO SAT (MHZ)

950...2400

ATENUAÇÃO DE DERIVAÇÃO (DB)

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.06	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1250000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436055636	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30	10	0.64
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	5.00	0.64
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.06	100.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	250.00	