

Comutador monobloco IP55 10 AX 250 V~ com luminoso incorporado e sistema de ligação rápida de bornes cinza Simon 44

REF. 4490204-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para ambientes com água, pó ou para zonas exteriores, o comutador monobloco com índice de proteção IP55 da coleção Simon 44 Aqua, garante a segurança de seus mecanismos elétricos perante situações meteorológicas adversas. Com acabamentos num minimalista cor cinza, conta com indicador luminoso incorporado e ligação rápida de bornes sem necessidade de utilizar ferramentas de aparafusamento adicionais. Com uma dimensão de 84 x 75 mm e uma profundidade de 57,5 mm, este comutador para 1 elemento admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e descarnado de 11 mm. Além disso, é compatível com tensão de alimentação de 250 Volts e 10 AX de intensidade. Foi fabricado por componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezadores de termoplástico, para uma maior proteção em caso de incêndio, já que previne a propagação de chama e toxicidade por fumo e permite ao conjunto atingir temperaturas máximas de -25 a 50 °C.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, base e espelho com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 27

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IK
07

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP
IP55

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

MONOBLOCO
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

RAL
7035

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053069899	VOLUME EMBALAGEM 4.08
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 86.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.44
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.14	LARGURA DA EMBALAGEM 155.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.44
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.14	COMPRIMENTO EMBALAGEM 306.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX