

Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1600 4000K CRI90

REF. 86002300-594



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Módulo lumínico del sistema 860 con longitud de 1600 mm, temperatura de color 4000K, L70>60.000h a 25°C , potencia de 19,5W. Módulo de CRI90. Opción Low UGR con flujo lumínico de 2690 lm, una eficiencia de 138 lm/W y UGR<16. Módulo desmontable e intercambiable, con conector rápido, tensores de seguridad y cableado pasante, por lo que se trata de una luminaria de muy fácil montaje, además de poder reemplazar con facilidad todas las partes de esta . Driver incluido. Garantía de 5 años. Es necesario complementar el módulo lumínico con un perfil de 1600 mm. Este módulo lumínico cumple con la normativa UNE EN12464-1:2011 que establece los límites de luminancia de las luminarias (cd/m2) en ángulos de elevación de 65° respecto a la vertical por debajo de 1500 cd/m2.

CLASE ETIM

EC000996

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ÓPTICAS

Low UGR

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053337264	1.6	60
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	1.27	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	4392000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053337264	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	1.6
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	1220	1.27
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	60	KGM