

## Luminária industrial 816.41 CW General DALI

REF. 81641338-785



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

A Empresa Simon oferece uma excelente alternativa de iluminação geral para alturas entre 5 e 9 m. Ideal para a iluminação homogênea de grandes superfícies, como polidesportivos, fábricas, armazéns, farmacêuticas, indústria alimentar, hangares. A luminária suspensa da gama Simon 816, cumpre com todos os requisitos para solucionar um problema de iluminação direta. A ficha técnica mostra a curva fotométrica e o cone lumínico, que se enviam para abaixo num ângulo de 60 graus permitindo uma zona de ampla visibilidade. Iluminação interior, Luminária industrial 816.41 CW General DALI. Categoria B, temperatura da cor frio CW: 5000 k, General 20000 lm/160W, 50.000 h a 250 C. Colocação mediante correntes, não incluídas. Está isenta da prova de segurança fotobiológica. Oferece uma intensidade lumínica na zona de trabalho que garante a visão clara e nítida. O sistema ligado DALI é uma interface de comunicação digital e direcionável para sistemas de iluminação. Este sistema é um padrão internacional, de acordo com a norma IEC 62386, que assegura a compatibilidade e permutabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes. O material é alumínio e Policarbonato, acabamento em preto. Estes materiais conseguem uma luz homogênea, e uma boa relação entre conforto visual, estética e rendimento.

#### APLICAÇÃO

Iluminação geral, Iluminação intensiva

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC001716

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

125 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IK

08

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS (LM)

20000 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

### LÚMENS/W

20000 lm/160W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### ÓTICAS

Geral

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

50 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

### TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

100°

### POTÊNCIA (W)

160 W

### CONTROLE

DALI

### TIPO DE COR

CW

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Suspenso

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053194676

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

4.80

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

33516000.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053194676

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

5.90

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

190.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

4.80

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

5.90

### LARGURA DA EMBALAGEM

420.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

420.00