

Downlight 719 12W 5700K Empotrado

REF 71921030-986

Vista perspectiva Downlight 719 12W CW

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Downlight 719 de SIMON, de forma circular, con tecnología LED y distribución fotométrica General de 120°. Lúmenes disponibles 1200 lm para WW y consumo total de la luminaria de 12 W (eficiencia del sistema real 100 lm/W). CRI>80. Tensión de red 220-240 V 50-60Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 148mm de diámetro x 35 mm de profundidad. IP 20. Diámetro de corte: 125-135 mm. Peso de la luminaria completa 0,092 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

Downlights

ALCANCE

719

APLICACIONES

Iluminación general

ACABADO

Blanco

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

20

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

DIMENSIÓN DEL RECORTE (MM)

125 - 135 mm(Ø)

DIMENSIONES (MM)

148

PESO (KG)

0.092 kg

INFORMACIÓN LIGHTING

CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

5700K

TIPO DE COLOR

CW

CONTROL

On/Off

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W

LÚMENES (LM)

1200 lm

ÓPTICA

Microprismatizada

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

12 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

35 mm

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.092 KGM

PESO BRUTO

0.142 KGM

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

40 MMT

ANCHO EMBALAJE

153 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

153 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

936360 MMQ

PESO NETO

0.092 KGM

PESO BRUTO

0.142 KGM

EAN EMBALAJE

8421053326992