

## Prise de courant française 16A 250V ~ avec obturateur de sécurité, voyant et connexion de borne à vis blanche Simon K45

RÉF. KLS02/9



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Blanc

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

prise de courant avec cache et voyant lumineux

#### CLASSE ETIM

EC000125

#### REMARQUES

Possibilité de commander le remplacement de la broche, en cas de bris ou de perte, via Art.No. AC33 / 6

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### FONCTION INDICATEUR

Oui

### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5M? à 500 V

### NOMBRE DE MODULES

2 modules

### NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

### INTENSITÉ (A)

16 A

### MONOBLOC

Non

### CLASSIFICATION IP

IP20

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### RAL

9003

### FORMAT

Prise française

### NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur ref.50012088-030

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

### NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.05                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>245.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053123522              | VOLUME EMBALLAGE<br>1212505.00   |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>121251.00       | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>49.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.52     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.05     | LARGEUR EMBALLAGE<br>101.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.52      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |