

Downlight 709 Interrupteur On/Off blanc

RÉF. 70921030-497



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Downlight LED 709 On-Off encastré de 84mm avec corps en aluminium blanc et design en retrait réduisant l'éblouissement. Optique Wide Flood 38°, orientable jusqu'à 28°, IRC>90 et sélecteur de température de couleur (2700K, 3000K, 4000K). Idéal pour bureaux, hôtels et commerces. Efficacité de 79 lm/W et durée de vie de 30.000h.

FINITION

Blanc

APPLICATION

Éclairage général

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TENSION NOMINALE (V~)

220/240 V~

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-10...+35

CONTRÔLE

On/Off

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053381984

POIDS NET DU PRODUIT

0.25

LONGUEUR EMBALLAGE

110.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053381984

VOLUME EMBALLAGE

1452000.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

120.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.48

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.48

LARGEUR EMBALLAGE

110.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.25

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM