

Chargeur Type A+C USB 5V 4,2A 1 module large finition Blanc

RÉF. K126G/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	CLASSIFICATION IP IP20	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 40
NOMBRE DE CONNECTEURS 2	DISPONIBILITÉ DU KIT Non	CARACTÉRISTIQUES USB 21W
TYPE DE CONNECTEUR USB A + USB C	MAINTENANCE Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.	INTENSITÉ USB (A) 4,2 A
NOMBRE DE CONTACTS 2	ALIMENTATION (V~) 230 V~	TENSION USB (V~) 5 Vdc
FORMAT USB A + USB C	RAL 9003	TENSION (V~) 230 V~
FONCTION INDICATEUR Oui		NOMBRE DE FILS 2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 10	EXTINCTION (°C) +850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 À vis
RETRAIT DU CONNECTEUR Avec outil seulement	SENS D'INSTALLATION Horizontal, Vertical	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 2 À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053288436	0.08	78.50
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053288436	68138.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	56.00	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.08	15.50	0.08
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM