

## Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 LowGlare WW

REF. 72061040-683



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Con la luminaria 720 modular Advance M4 de la colección Simon, obtendrá el equilibrio perfecto entre la máxima calidad de iluminación y un mayor ahorro energético. Con una dimensión de 120 x 30 mm y control de anti-deslumbramiento LowGlare, esta luminaria aporta una luz cálida (3000K) con 3200 Lm para WW y un consumo de 28 W. Compuesta por múltiples LED's de baja potencia, tiene una vida útil de 100.000 horas a 25 °C para L70 y de hasta 40.000 horas para L90. Con control de encendido ON-Off incluido, es compatible con tensión de alimentación de 230 V AC y 50-60 Hz de frecuencia. Diseñada para instalación tanto empotrada como en superficie, en techo técnico y perfilera vista, el conjunto se adapta a todo tipo de espacios, ambientes y estilos decorativos.

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CONTROL

On/Off

### CRI

82.00

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### L70 (°C)

100.000 h a 25°C

### L90 (°C)

40.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### TIPO DE COLOR

WW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

114 lm/W

### LÚMENES (LM)

3200 lm

### LÚMENES/W

3200 lm/28W

### ÓPTICAS

Microprismatizada

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

28 W


### VIDA ÚTIL

50.000 h


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### DIFFUSER ICONS




### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


### TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilera vista

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053191699	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.23
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053191699	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 65.00	PESO NETO EMBALAJE 5.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 300.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 5.58	LONGITUD EMBALAJE 1200.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 5.00	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	