

Prise euro-américaine blanche brillant Simon 100

RÉF. 10000439-130



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc brillant

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 100

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

16 A

TENSION NOMINALE (V~)

127/250 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

ALIMENTATION (V~)

127/250 V~

FORMAT

Euro-américaine

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

FONCTION INDICATEUR

Non

MONOBLOC

Non

VERSION

Unique

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

universel

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

IEC 60884-1 Ed 3.2 + NMX-J-412-1-ANCE 2011 + NMX-J-163-ANCE 2004 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + NMX-J-412-1-ANCE 2011 + NMX-J-163-ANCE 2004

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053192290	VOLUME EMBALLAGE 1221000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 75.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.26	LARGEUR EMBALLAGE 88.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.27
POIDS NET DU PRODUIT 0.26	LONGUEUR EMBALLAGE 185.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

