

## Toma telefónica con 6 contactos RJ12 grafito Simon 27 Play

REF. 27481-38



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Este módulo en forma cuadrada de 45x45 mm, esta toma telefónica está acabada en color grafito y cuenta con 6 contactos RJ12.

El rango de temperatura de almacenamiento es de -25 a 50° C mientras que el de funcionamiento de 5 a 40° C. El marco legal que se le aplica es TIA 568 C.2.

Admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 mm y el pelado necesario para la conexión es 12mm. El embornado se realiza mediante tornillo y en cuanto a su instalación, ésta es apta para empotrar y para realizar en superficie.

Esta toma telefónica pertenece a la serie Simon 27 Play, una colección que cuida los detalles para crear la atmósfera ideal en cada espacio. Se adapta con estilo propio y su espíritu se contagia, para que el día a día no nos resulte aburrido. Una serie que da mucha libertad a la hora de elegir.

### ACABADO

Grafito

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma telefónica con 6 contactos RJ12

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,3 a 0,5 mm

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### TIPO DE CONECTOR

RJ12

### NÚMERO DE CONTACTOS

6

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

RJ

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053252291                       | 0.27                             | 220.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0.00                                | 0.27                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 0.01                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 8421053075494                    | HLT                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 10                               | 0.27                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 1201200.00                          | 52.00                            | 2.65                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 105.00                           | KGM                        |