

## Luminaire industriel Simon 816.44 5000K GN

RÉF. 81644038-785



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage  
d'accentuation, Éclairage général

#### CLASSE ETIM

EC001716

## INFORMATION TECHNIQUE

### CLASSIFICATION IK

08

### L70 (°C)

50.000 h à 25°C

### LUMENS/W

32200 lm / 240W

### CLASSIFICATION IP

IP65

### ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

90°

### OPTIQUES

Générale

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

5000 K

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

134 lm/W

### PUISSANCE (W)

240 W

### CONTRÔLE

DALI

### LUMENS (LM)

32200 lm

### DURÉE DE VIE

50.000 h

### IRC

80.00

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Suspendu

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053229378

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

200.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

485.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

485.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

47045000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

8.00

POIDS NET DU PRODUIT

6.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053229378

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

200.00

LARGEUR EMBALLAGE

485.00

LONGUEUR EMBALLAGE

485.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

47045000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

8.00

POIDS NET EMBALLAGE

6.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM