

Profilé aluminium Ofiblock Line Compact pour 3 éléments, oculeur: blanche Simon K45

RÉF. KFC103/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Obtenga la máxima funcionalidad e innovación en la conectividad de su hogar o zona de trabajo con el perfil de aluminio Ofiblock Compact de la colección Simon K45. Con acabados en blanco y de 3 elementos, su tamaño compacto permite la convergencia de soluciones de energía, voz y datos y multimedia con la mínima profundidad. Con una instalación versátil apta para ser en suelo técnico o pared, mobiliario, superficie metálica con imán o sobre guía DIN, incluye placa ciega para una mayor comodidad en la distribución interna de cableado. Para proteger el espacio en caso de incendio, el ofiblock compact de esta colección está fabricado por aluminio anodizado y tapas laterales en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que evitan la propagación de llama y toxicidad por humo. Gracias a estos materiales, puede alcanzar temperaturas máximas de más de 60 °C. Seguridad, funcionalidad e innovación como seña de identidad del perfil de aluminio ofiblock compact de Simon K45.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé aluminium Ofiblock compact, 1 connexion à la terre, 1 plaque aveugle, 1 cache latérale avec entrée de câble directe, presse-étoupe, 1 cache latérale borgne, vis et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Profil plus compact pour permettre la convergence de solutions énergétiques, voix et données et multimédia à une moindre profondeur.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

disponible en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 éléments

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

3 modules

RAL

9003

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

Up to 2 cables for each side of the profile through the ACFC02/24 cover. On request, the side cover can be supplied machined according to the customer's requirements.

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE

Le support est fourni avec 1 plaque aveugle pour faciliter la distribution du câblage interne.

VERSION

3 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers les accommodation situés sur les faces du profilé. Entrée pour connecteurs à connexion rapide, tuyau de câblage électrique, câblage voix, données et multimédia à travers des plaques spécifiques.

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En fixant le support choisi, puis en reliant le rail DIN arrière au profilé.

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour une installation sur des murs, du mobilier, des planchers techniques, des surfaces métalliques avec un aimant ou des rails DIN.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

2 (1 de chaque côté) en combinaison avec la référence KSF4 (support non fourni avec le profil)

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une installation murale, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol surélevé, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN avec des accessoires de fixation spécifiques.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8426436038929	0.20	55.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.20	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	603900.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436038929	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.30	1	0.22
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	60.00	0.20
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	183.00	KGM