

Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó 1 elemento para 2 RJ45 grafite Simon 500 Cima

REF. 50000186-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A placa de voz e dados inclinada sem cobertura contra poeira composta por 1 elemento para 2 conetores RJ45 conformes ao módulo MD combinado pertence à série Simon 500 Cima e conta com acabamentos em grafite. Dispõe de medidas de 50x50x11 mm e 21 mm de espessura. E graças o seu fabrico em materiais termoplásticos sem halogéneos, nossa peça garante que não se propague a chama em caso de incêndio, e uma toxicidade muito baixa se tivesse alguma emissão de fumos. Para o seu uso, requer-se combinar com uma base de tomada dupla com formato schuko. Além disso, esta placa inclui encaixes para sua fixação envolventes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. A coleção Simon 500 Cima apresenta as melhores soluções do mercado para todos os lares, graças à que nossos produtos contam com componentes da melhor qualidade. De modo que esquece-te de todo e confia em nossa marca para converter teu lar num lugar bem mais seguro.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Inclinada

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

7021.000000000000000000000000

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

OBTURADOR DE POEIRA

Não

NÚMERO DE MÓDULOS

1

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00000000000000000000	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00000000000000000000	EAN EMBALAGEM 8421053095133	VOLUME EMBALAGEM 1.472
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00000000000000000000	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00000000000000000000	ALTURA EMBALAGEM 88	PESO BRUTO EMBALAGEM 0
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01200000000000000025	LARGURA DA EMBALAGEM 123	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.24
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01200000000000000025	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

