Kit em cima da mesa personalizável com 5 bases de tomada schuko e 1 elemento vazio alumínio Simon 400

REF. **42605000-133**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit de sobre mesa da série Simon 400, em cor alumínio e que conta com 5 bases de tomada Schuko e 1 elemento vazio. Apresenta dimensões de 295 x 120 x 80 mm e sua elevação é manual e tem uma intensidade de 16A e funciona com uma voltagem de 250V. Os materiais nos que é fabricado este kit são: aço pintado para a tampa embelezadora, alumínio anodizado para o perfil e termoplástico autoextinguível e sem halogéneos para as tampas e fixações. Este material é muito seguro já que favorece a não propagação das chamas e uma baixa toxicidade. A sua instalação realiza-se de forma encastrada em móveis e usando as grampos que vêm incorporadas. Quanto à limpeza, apenas tens que passar-lhe um pano suave e seco e não recorrer nunca aos panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro em sua fórmula, já que pode se danificar.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL
9006

NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS
1

NÚMERO DE TOMADAS
5 bases para circuito de corrente padrão

VERSÃO
6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO
Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para fixar sobre móveis.

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053196168

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.09

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.09

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053196168

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.09

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM