

Placa embelezadora para 1 conector BNC de 1 elemento branco Simon K45

REF. K102/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta placa embelezadora é o complemento perfeito para um conetor BNC de um elemento da série de produtos Simon K45, já que está especialmente concebida para ele. Tem dimensões de 45 x 22,5 milímetros e 8,5 milímetros de profundidade. A sua instalação é muito simples e permite ao utilizador levá-la a cabo mediante encastramento ou diretamente sobre a superfície, pelo que é um produto muito versátil. É necessário destacar que a placa inclui alojamento para a fixação do conetor mediante roscagem traseira, o que simplifica ainda mais sua instalação. O produto apresenta-se num tradicional cor branco, que será perfeito para conetores da mesma cor, dando uniformidade estética ao conjunto final, que integrar-se-á de forma simples em qualquer divisão onde se situe. O material de fabrico da placa é o termoplástico sem halogéneos, que contribui à não propagação das chamas em caso de incêndio e reduz a toxicidade do fumo. Isto a dá segurança e grande resistência ao produto.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 1 conetor BNC

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

A placa inclui alojamento para a fixação do conetor através de roscagem traseira. Não se inclui o conetor (deve ser adquirido em separado).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Versão com 1 conector BNC de 75 Ohms de ligação por soldadura

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
BNC

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Quarto

RAL
9003

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 544320.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436038134	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.12
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 72.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.12
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 72.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 105.00	